

## RD O120G - Základné informácie

### Základné špecifikácie projektu

Zastavaná plocha	197,05 m <sup>2</sup>
Úžitková plocha	160,64 m <sup>2</sup>
Obytná plocha	75,59 m <sup>2</sup>
Vonkajšia terasa	29,63 m <sup>2</sup>
Obostavaný objem	976,61 m <sup>3</sup>
Maximálna výška strechy	5 275 mm
Svetlá výška miestností	2 690 mm
Sklon strechy	16°
Počet obytných miestností	4
Vonkajšie rozmery domu (š x d)	17,4 x 12,02 m
Minimálna potrebná šírka pozemku	21,40 m
Optimálna šírka pozemku	24,40 m



### Energetické hodnotenie budovy

Primárna energia	A0
Tepelný odpor obvodových stien	7,4 m <sup>2</sup> .K/W
Tepelný odpor strešnej konštrukcie	10,8 m <sup>2</sup> .K/W

### Konštrukcie a ďalšie parametre stavby

Obvodové steny	Tvárnice Ytong P2-400 hr. 300 mm
Vnútorne nosné steny	V tomto projekte sa nenachádzajú
Priečky	Tvárnice Ytong P2-500 hr. 150 mm
Konštrukcia strechy	Priehradové väzníky
Konštrukcia stropu	Zavesený podhľad s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny
Tepelná izolácia stien	Minerálna vlna hr. 160 mm
Strešná krytina	Keramická, betónová alebo plechová
Typ vykurovania	Podlahové v celom dome

### Modifikácie projektu zahrnuté v cene projektu

#### Modifikácia

Nezrkadlený / zrkadlený projekt	nezrkadlený	zrkadlený
Zdroj vykurovania	tepelné čerpadlo (vzduch-voda) alebo plynový kotol + rekuperácia	
Variant so šatníkom namiesto kúpeľne	áno	nie

\*základná cena projektu štandardne neobsahuje projekt osadenia domu ani projekty prípojok