

RD O50 - Základné informácie

Základné špecifikácie projektu

Zastavaná plocha	67,50 m ²
Úžitková plocha	50,57 m ²
Obytná plocha	30,83 m ²
Vonkajšia terasa	16,90 m ²
Obostavaný objem	314,11 m ³
Maximálna výška strechy	5 125 mm
Svetlá výška miestností	2 690 mm
Sklon strechy	22°
Počet obytných miestností	2
Vonkajšie rozmery domu (š x d)	8,47 x 7,97 m
Minimálna potrebná šírka pozemku	12,47 m
Optimálna šírka pozemku	15,47 m



Energetické hodnotenie budovy

Primárna energia	A0
Tepelný odpor obvodových stien	7,4 m ² .K/W
Tepelný odpor strešnej konštrukcie	10,8 m ² .K/W

Konštrukcie a ďalšie parametre stavby

Obvodové steny	Tvárnice Ytong P2-400 hr. 300 mm
Vnútorne nosné steny	V tomto projekte sa nenachádzajú
Priečky	Tvárnice Ytong P2-500 hr. 150 mm
Konštrukcia strechy	Priehradové väzníky
Konštrukcia stropu	Zavesený podhľad s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny
Tepelná izolácia stien	Minerálna vlna hr. 160 mm
Strešná krytina	Keramická, betónová alebo plechová
Typ vykurovania	Podlahové v celom dome

Modifikácie projektu zahrnuté v cene projektu

Modifikácia

Nezrkadlený / zrkadlený projekt	nezrkadlený	zrkadlený
Zdroj vykurovania	tepelné čerpadlo (vzduch-voda) alebo plynový kotol + rekuperácia	

*základná cena projektu štandardne neobsahuje projekt osadenia domu ani projekty prípojok