

RD i2-120 - Základné informácie

Základné špecifikácie projektu

Zastavaná plocha	86,50 m ²
Úžitková plocha	126,14 m ²
Obytná plocha	80,56 m ²
Vonkajšia terasa	14,80 m ²
Obostavaný objem	596,85 m ³
Maximálna výška strechy	6 575 mm
Svetlá výška miestností	2650, 2620
Sklon strechy	1°
Počet obytných miestností	4
Vonkajšie rozmery domu (š x d)	6,82 x 15,06 m
Minimálna potrebná šírka pozemku	12,32 m
Optimálna šírka pozemku	13,82 m



Energetické hodnotenie budovy

Primárna energia	A0
Tepelný odpor obvodových stien	7,4 m ² .K/W
Tepelný odpor strešnej konštrukcie	10,8 m ² .K/W

Konštrukcie a ďalšie parametre stavby

Obvodové steny	Tvárnice Ytong P4-550 hr. 300 mm
Vnútné nosné steny	Tvárnice Ytong P4-550 hr. 250 mm
Priečky	Tvárnice Ytong P2-500 hr. 150 mm
Konštrukcia strechy	Montovaný strop Ytong hr. 250 mm
Konštrukcia stropu	Montovaný strop Ytong hr. 250 mm
Tepelná izolácia stien	Minerálna vlna hr. 160 mm
Strešná krytina	mPVC
Typ vykurovania	Podlahové v celom dome

Modifikácie projektu zahrnuté v cene projektu

Modifikácia

Nezrkadlený / zrkadlený projekt	nezrkadlený	zrkadlený
Zdroj vykurovania	tepelné čerpadlo (vzduch-voda) alebo plynový kotol + rekuperácia	
Variant s garážou	áno	nie

*základná cena projektu štandardne neobsahuje projekt osadenia domu ani projekty prípojok