

RD i86 - Základné informácie

Základné špecifikácie projektu

Zastavaná plocha	110,75 m ²
Úžitková plocha	85,42 m ²
Obytná plocha	58,12 m ²
Vonkajšia terasa	21,27 m ²
Obostavaný objem	497,25 m ³
Maximálna výška strechy	4 970 mm
Svetlá výška miestností	2655, 2795
Sklon strechy	12°
Počet obytných miestností	4
Vonkajšie rozmery domu (š x d)	9,52 x 12,47 m
Minimálna potrebná šírka pozemku	15,02 m
Optimálna šírka pozemku	16,52 m



Energetické hodnotenie budovy

Primárna energia	A0
Tepelný odpor obvodových stien	7,4 m ² .K/W
Tepelný odpor strešnej konštrukcie	10,8 m ² .K/W

Konštrukcie a ďalšie parametre stavby

Obvodové steny	Tvárnice Ytong P2-400 hr. 300 mm
Vnútorne nosné steny	Tvárnice Ytong P4-550 hr. 250 mm
Priečky	Tvárnice Ytong P2-500 hr. 150 mm
Konštrukcia strechy	Klasický tesársky krov
Konštrukcia stropu	Zavesený podhľad s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny
Tepelná izolácia stien	Minerálna vlna hr. 160 mm
Strešná krytina	Keramická, betónová alebo plechová
Typ vykurovania	Podlahové v celom dome

Modifikácie projektu zahrnuté v cene projektu

Modifikácia

Nezrkadlený / zrkadlený projekt	nezrkadlený	zrkadlený
Zdroj vykurovania	tepelné čerpadlo (vzduch-voda) alebo plynový kotol + rekuperácia	

*základná cena projektu štandardne neobsahuje projekt osadenia domu ani projekty prípojk