

## RD L110 - Základné informácie

### Základné špecifikácie projektu

Zastavaná plocha	151,00 m <sup>2</sup>
Úžitková plocha	114,48 m <sup>2</sup>
Obytná plocha	74,77 m <sup>2</sup>
Vonkajšia terasa	17,18 m <sup>2</sup>
Obostavaný objem	716,62 m <sup>3</sup>
Maximálna výška strechy	5 065 mm
Svetlá výška miestností	2 740 mm
Sklon strechy	16°
Počet obytných miestností	4
Vonkajšie rozmery domu (š x d)	12,8 x 13,72 m
Minimálna potrebná šírka pozemku	16,80 m
Optimálna šírka pozemku	19,80 m



### Energetické hodnotenie budovy

Primárna energia	A0
Tepelný odpor obvodových stien	7,4 m <sup>2</sup> .K/W
Tepelný odpor strešnej konštrukcie	10,8 m <sup>2</sup> .K/W

### Konštrukcie a ďalšie parametre stavby

Obvodové steny	Tvárnice Ytong P2-400 hr. 300 mm
Vnútorne nosné steny	Tvárnice Ytong P4-550 hr. 250 mm
Priečky	Tvárnice Ytong P2-500 hr. 150 mm
Konštrukcia strechy	Priehradové väzníky
Konštrukcia stropu	Zavesený podhľad s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny
Tepelná izolácia stien	Minerálna vlna hr. 160 mm
Strešná krytina	Keramická, betónová alebo plechová
Typ vykurovania	Podlahové v celom dome

### Modifikácie projektu zahrnuté v cene projektu

#### Modifikácia

Nezrkadlený / zrkadlený projekt	nezrkadlený	zrkadlený
Zdroj vykurovania	tepelné čerpadlo (vzduch-voda) alebo plynový kotol + rekuperácia	

\*základná cena projektu štandardne neobsahuje projekt osadenia domu ani projekty prípojok