

RD O2-175 - Základné informácie

Základné špecifikácie projektu

Zastavaná plocha	115,43 m ²
Úžitková plocha	175,41 m ²
Obytná plocha	98,84 m ²
Vonkajšia terasa	18,78 m ²
Obostavaný objem	688,54 m ³
Maximálna výška strechy	7 250 mm
Svetlá výška miestností	2 600 mm
Sklon strechy	35°
Počet obytných miestností	4
Vonkajšie rozmery domu (š x d)	13,05 x 10,3 m
Minimálna potrebná šírka pozemku	17,05 m
Optimálna šírka pozemku	20,05 m



Energetické hodnotenie budovy

Primárna energia	A0
Tepelný odpor obvodových stien	7,4 m ² .K/W
Tepelný odpor strešnej konštrukcie	10,8 m ² .K/W

Konštrukcie a ďalšie parametre stavby

Obvodové steny	Tvárnice Ytong P2-400 hr. 300 mm
Vnútorne nosné steny	Tvárnice Ytong P4-550 hr. 250 mm
Priečky	Tvárnice Ytong P2-500 hr. 150 mm
Konštrukcia strechy	Klasický tesársky krov
Konštrukcia stropu	Montovaný strop Ytong hr. 250 mm
Tepelná izolácia stien	Minerálna vlna hr. 160 mm
Strešná krytina	Keramická, betónová alebo plechová
Typ vykurovania	Podlahové v celom dome

Modifikácie projektu zahrnuté v cene projektu

Modifikácia

Nezrkadlený / zrkadlený projekt	nezrkadlený	zrkadlený
Zdroj vykurovania	tepelné čerpadlo (vzduch-voda) alebo plynový kotol + rekuperácia	

*základná cena projektu štandardne neobsahuje projekt osadenia domu ani projekty prípojok