

## RD i110 - Základné informácie

### Základné špecifikácie projektu

Zastavaná plocha	145,60 m <sup>2</sup>
Úžitková plocha	112,14 m <sup>2</sup>
Obytná plocha	70,47 m <sup>2</sup>
Vonkajšia terasa	28,29 m <sup>2</sup>
Obostavaný objem	715,78 m <sup>3</sup>
Maximálna výška strechy	5 506 mm
Svetlá výška miestností	2 690 mm
Sklon strechy	23, 31
Počet obytných miestností	4
Vonkajšie rozmery domu (š x d)	9,02 x 19,7 m
Minimálna potrebná šírka pozemku	14,52 m
Optimálna šírka pozemku	16,02 m



### Energetické hodnotenie budovy

Primárna energia	A0
Tepelný odpor obvodových stien	7,4 m <sup>2</sup> .K/W
Tepelný odpor strešnej konštrukcie	10,8 m <sup>2</sup> .K/W

### Cena projektu

Základná cena projektu *	€1 300
--------------------------	--------

### Konštrukcie a ďalšie parametre stavby

Obvodové steny	Tvárnice Ytong P2-400 hr. 300 mm
Vnútorne nosné steny	Tvárnice Ytong P4-550 hr. 250 mm
Priečky	Tvárnice Ytong P2-500 hr. 150 mm
Konštrukcia strechy	Klasický tesársky krov
Konštrukcia stropu	Zavesený podhľad s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny
Tepelná izolácia stien	Minerálna vlna hr. 160 mm
Strešná krytina	Keramická, betónová alebo plechová
Typ vykurovania	Podlahové v celom dome

### Modifikácie projektu zahrnuté v cene projektu

#### Modifikácia

Nezrkadlený / zrkadlený projekt	nezrkadlený	zrkadlený
Zdroj vykurovania	tepelné čerpadlo (vzduch-voda) alebo plynový kotol + rekuperácia	

\*základná cena projektu štandardne neobsahuje projekt osadenia domu ani projekty prípojok