

RD i119 - Základné informácie

Základné špecifikácie projektu

Zastavaná plocha	149,68 m ²
Úžitková plocha	119,05 m ²
Obytná plocha	73,13 m ²
Vonkajšia terasa	17,57 m ²
Obostavaný objem	0,00 m ³
Maximálna výška strechy	5 650 mm
Svetlá výška miestností	2 710 mm
Sklon strechy	30°
Počet obytných miestností	5
Vonkajšie rozmery domu (š x d)	8,29 x 18,05 m
Minimálna potrebná šírka pozemku	13,79 m
Optimálna šírka pozemku	15,29 m



Energetické hodnotenie budovy

Primárna energia	A0
Tepelný odpor obvodových stien	7,4 m ² .K/W
Tepelný odpor strešnej konštrukcie	10,8 m ² .K/W

Cena stavby

Základná cena projektu *	€1 200
Cena stavby na kľúč	€125 000
Približná cena hrubej stavby	€56 250

Konštrukcie a ďalšie parametre stavby

Obvodové steny	Tvárnice Ytong P2-400 hr. 300 mm
Vnútorne nosné steny	Tvárnice Ytong P4-550 hr. 250 mm
Priečky	Tvárnice Ytong P2-500 hr. 150 mm
Konštrukcia strechy	Priehradové väzníky
Konštrukcia stropu	Zavesený podhľad s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny
Tepelná izolácia stien	Minerálna vlna hr. 160 mm
Strešná krytina	Keramická, betónová alebo plechová
Typ vykurovania	Podlahové v celom dome

Modifikácie projektu zahrnuté v cene projektu

Modifikácia

Nezrkadlený / zrkadlený projekt	nezrkadlený	zrkadlený
Zdroj vykurovania	tepelné čerpadlo (vzduch-voda) alebo plynový kotol + rekuperácia	

*základná cena projektu štandardne neobsahuje projekt osadenia domu ani projekty prípojok